KTL
CERAMICA

KORA

STONE COLLECTION

Kora

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

23¾”x47¼” R | **60x120 R**

Kora Bone 60x120 R | Kora Bone 100x100 R





Kora Bone 60x120 R G462R



Kora Sand 60x120 R G462R



Kora Grey 60x120 R G462R

Kora

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

23¾”x47¼” R | **60x120 R**

C2 R10 Kora Sand 60x120 R





R10 Kora Bone 60x120 R G463R



R10 Kora Sand 60x120 R G463R

Kora

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

40”x40” R | **100x100 R**

Kora Sand 100x100 R



Kora

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

40”x40” R | **100x100 R**



Kora Bone 100x100 R G412R



Kora Sand 100x100 R G412R



Kora Grey 100x100 R G412R

Kora

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

23¾"x23¾" R | **60x60 R**

C2 R10 Kora Sand 60x60 R





R10 Kora Bone 60x60 R G334R



R10 Kora Sand 60x120 R G334R



R10 Kora Grey 60x120 R G334R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR CONFORME UNE-14411 | STANDAR CLASSIFICATION ACORDING UNE-14411

KORA • PORCELÁNICO ESMALTADO (BIa) | GLAZED PORCELAIN TILE (BIa)

DESCRIPCIÓN DEL TEST | TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST | TEST VALUE	STANDARD	KTL CERAMICA
Absorción de agua | Water absortion	Ev≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3	Cumple | Complies
Fuerza de rotura | Breaking Strength	≥1300 N	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple | Complies
Resistencia a la flexión | Modulus of rupture	≥ 35 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple | Complies
Abrasión superficial | Surface Abrasion	Según modelo | According to model	UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado | Declared value
Resistencia al cuarteo | Crazing resistance	Requerido | Requested	UNE-EN ISO 10545-11	Cumple | Complies
Resistencia a la helada | Frost resistance	Requerido | Requested	UNE-EN ISO 10545-12	Cumple | Complies
Resistencia a las manchas | Stain resistance	Mínimo clase 3 | Minimum Class 3	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple | Complies

RESISTENCIA QUÍMICA | CHEMICAL RESISTANCE

Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimning pool salts	Mínimo clase B | Minimum class B	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple | Complies
Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	Mínimo clase LB | Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado | Declared value
Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB | Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado | Declared value

R10 KORA • PORCELÁNICO ESMALTADO (BIa) | GLAZED PORCELAIN TILE (BIa)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | SLIP RESISTANCE

Péndulo | Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	≥ Clase 2 / Class 2
Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG	+36
Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) | Dynamic coefficient of fricction (D.C.O.F)	ANSI A137.1-2021	-
Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) | Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	≥ R10
Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase B / Class B

SYMBOLOGY | SIMBOLOGÍA

NOVEDAD
NEW SERIES

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES

BRILLO SOBRE MATE
GLOSS ON MATT

RECTIFICADO
RECTIFIED

ANTIHIELO
ANTIFREEZE

DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS

MODERADA VARIACIÓN
MODERATE VARIATION

PIEDRA by KTL
STONE by KTL

ANTIDESLIZANTE C2
ANTISLIP C2

ANTIDESLIZANTE R10
ANTISLIP R10

EMBALAJES Y PESOS | PACKING AND WEIGHT

• EUROPALET

Formato nominal Nominal size	Formato de trabajo Work size	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
60x60 R | 23¾"x23¾" R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	2,82	20,20	36	50,98	1.045
60x120 R | 23¾"x47¼" R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	1,40	21,27	40	57,12	1.240
100x100 R | 40"x40" R	99,5x99,5 R	2	1,98	43,33	1,01	21,46	24	47,52	1.060

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
KTL se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a titulo indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be diferences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL CERAMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com