

KT
CERAMICA

NAMIB

STONE COLLECTION

Namib

PORCELANICO ESMALTADO LAPADO MATE 3D | 3D MATT LAPPATO PORCELAIN TILE

Lappato

23¾x47¼" R | 60x120 R



Namib Ivory Lapado Mate 3D 60x120 R





Namib Cream Lapado Mate 3D 60x120 R



Namib Ivory Lapado Mate 3D 60x120 R

LM460R



Namib Cream Lapado Mate 3D 60x120 R

LM460R



Namib Greige Lapado Mate 3D 60x120 R

LM460R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR CONFORME UNE-14411 | STANDAR CLASSIFICATION ACORDING UNE-14411

NAMIB · PORCELÁNICO ESMALTADO (Bla) | GLAZED PORCELAIN TILE (Bla)

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST TEST VALUE	STANDARD	KTLCERAMICA
Absorción de agua Water absorption	Ev≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3	Cumple Complies
Fuerza de rotura Breaking Strength	≥1300 N	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	≥ 35 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Abrasión superficial Surface Abrasion	(PEI) Clase 5 Class 5	UNE-EN-ISO 10545-7	Cumple Complies
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-11	Cumple Complies
Resistencia a la helada Frost resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-12	Cumple Complies
Resistencia a las manchas Stain resistance	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple Complies

RESISTENCIA QUÍMICA | CHEMICAL RESISTANCE

Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B Minimum class B	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple Complies
Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	Mínimo clase LB Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value
Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | SLIP RESISTANCE

Péndulo Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	Clase 1 / Class 1
Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG	25
Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	ANSI A1371-2021	-
Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	R9
Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase A / Class A

SYMBOLGY | SIMBOLOGÍA

 NOVEDAD NEW SERIES	 S-TECH by KTL S-TECH by KTL	 PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES	 LAPADO MATE MATT LAPPATO	 RECTIFICADO RECTIFIED	 ANTIHIELO ANTIFREEZE	 DIFERENTES GRÁFICAS DIFFERENT GRAPHICS	 LIGERA VARIACIÓN LIGHT VARIATION	 PIEDRA by KTL STONE by KTL
--	---	--	--	---	--	---	--	--

EMBALAJES Y PESOS | PACKING AND WEIGHT

Formato nominal Nominal size	Formato de trabajo Work size	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
60x120 R 23¾"x47¼" R	59,5x120 R	2	1,43	30,62	1,40	21,45	40	57,12	1.250

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.



Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com