KTL
CERAMICA

PALERMO

STONE COLLECTION

Palermo

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x47¼" R / **60x120 R**

C2 R10 Palermo Pearl 60x120 R





R10 Palermo Sand 60x120 R G463R



R10 Palermo Pearl 60x120 R G463R

Palermo

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

40"x40" R / **100x100 R**

C2 R10 Palermo Sand 100x100 R





Palermo Sand 100x100 R G413R



Palermo Pearl 100x100 R G413R

Palermo

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x47¼" R / **60x60 R**

C2 R10 Palermo Sand 60x60 R





R10 Palermo Sand 60x60 R G333R



R10 Palermo Pearl 60x60 R G333R

Technical Characteristics
Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO BIa Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared Value
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	Péndulo / Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	Clase 2 Class 2
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG	+36
	Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of fricction (D.C.O.F)	ANSI A137.1:2021	-
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	R10
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slipwet-loaded barefoot areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase B Class B
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology
Simbología


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE


MATE
MATT



R10
R10


RECTIFICADO
RECTIFIED


PIEDRA
STONE


ANTIHIELO
ANTIFREEZE


DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS



LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION

Packing List

Formato nominal Nominal size	Formato de trabajo Work size	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
60x60 R | 23¾"x23¾" R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	2,82	20,20	36	50,98	1.045
60x120 R | 23¾"x47¼" R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	1,40	21,27	40	57,12	1.240
100x100 R | 40"x40" R	99,5x99,5 R	2	1,98	43,33	1,01	21,46	24	47,52	1.060

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
KTL se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a titulo indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be diferences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL
CERAMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com