

KT
CERAMICA

SIENA

STONE COLLECTION

Siena

47¼"x47¼" R / 120x120 R

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH



Siena Ivory 120x120 R





Siena Ivory 120x120 R

G442R



Siena White 120x120 R

G442R



Siena Natural 120x120 R

G442R

Siena

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x47¼" R / 60x120 R

NEW

P

☾

✳

⚠

☐

V3

👤

Siena Ivory 60x120 R



Siena Ivory 60x120 R

G462R



Siena Natural 60x120 R

G462R



Siena White 60x120 R

G462R

Siena

40"x40" R / 100x100 R

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH



Siena Natural 100x100 R





Siena Ivory 100x100 R

G412R



Siena White 100x100 R

G412R



Siena Natural 100x100 R

G412R

Siena 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

40"x40" R / 100x100 R



Siena Natural 2.0 100x100 R



Nanotech Siena Natural 2.0 100x100 R

S410R

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO Bla Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absortion		UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared Value
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

ESPESORADO 2.0 / THICKNESS 2.0			
Absorción de agua / Water absortion		UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥2500 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 40 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared Value
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia al desliamiento Slip resistance	Péndulo / Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	Clase 3 / Class 3
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG	+36
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of fricction (D.C.O.F)	ANSI A326.3:2021	>0.63
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	≥R10
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase C / Class C
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Packing List

Formato nominal	Formato de trabajo Work size	Espesor (mm)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
120x120 R	120x120 R	10,5	1	1,44	34,00	0,69	23,61	36	51,84	1.300
60x120 R	59,5x120 R	10,0	2	1,43	30,38	1,40	21,27	40	57,12	1.240
100x100 R	99,5x99,5 R	10,5	2	1,98	44,38	1,01	22,41	24	47,52	1.090
100x100 R (20mm)	99,5x99,5 R	20,0	2	0,99	42,50	1,01	42,51	24	23,76	1.050

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

Symbology

Simbología



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MATE
MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



PIEDRA
STONE



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



DIFFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS



MODERADA VARIACIÓN
MODERATE VARIATION



ESPESORADO 20 mm
0,78" THICKNESS



NANOTECH
NANOTECH



Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com